

■ Brocadeネットワーク総合カタログ(2011年5月版) 正誤表 ■

2011年9月

2011年5月版 Brocadeネットワーク総合カタログにおきまして、誤りがございました。訂正してお詫び申し上げます。

該当製品名/カテゴリ名	ページ	該当箇所	誤	正
Brocade NetIron XMR シリーズ	P5、P31	XMR 32000 最大発熱量	38,476 BTU/hr	38,746 BTU/hr
Brocade NetIron MLX シリーズ	P32	シリーズ名	NetIron MLXシリーズ	MLXシリーズ
Brocade BigIron RX シリーズ	P10、P36	RX 16 最大消費電力	4,601 W	4,905 W
		RX 16 最大発熱量	19,441 BTU/hr	16,741 BTU/hr
		RX 8 最大消費電力	2,200 W	2,417 W
		RX 8 最大発熱量	9,297 BTU/hr	8,249 BTU/hr
		RX 4 最大消費電力	1,299 W	1,217 W
		RX 4 最大発熱量	5,488 BTU/hr	4,155 BTU/hr
Brocade FastIron EdgeX シリーズ	P12	主な製品型番	FESX424、FESX448、FESX424HFの型番を掲載	FESX424、FESX448、FESX424HFはカタログ製作時点(2011年5月)ですでに販売終了しております。
		選択できるトランシーバオプション	※1 FESX424HFのみ利用可	FESX424HFはカタログ製作時点(2011年5月)ですでに販売終了しております。
Brocade FCX シリーズ	P13、P38	FCX624S 最大消費電力	94 W	93.67 W
		FCX624S-F 最大消費電力	102 W	183.3 W
Brocade FastIron GS シリーズ	P14	FGS648P ポート構成	10/100/1000 Base-T x 48 ※1 100/1000 Base-X(SFP) x 4 ※1 100/1000 Base-X(SFP) x 4 ※2	10/100/1000 Base-T x 48 ※1 100/1000 Base-X(SFP) x 4 ※1 10GbE x 2 ※2
Brocade FastIron LS シリーズ	P15、P39	FLS 648 重量	4.52 kg	4.94 kg
Brocade FastIron WS シリーズ	P16	FWS624G-POE ポート構成	10/100/1000 Base-T x 24 ※1 100/1000 Base-X(SFP) x 4 ※1	10/100/1000 Base-T x 24 ※1 100/1000 Base-X(SFP) x 4 ※1 PoE x 20
Brocade VDX 6720 シリーズ	P18	最大消費電力	VDX 6720-60: 146.2 W VDX 6720-24: 360 W	VDX 6720-60: 360 W VDX 6720-24: 146.2 W
	P41	VDX 6720-60 最大消費電力	350 W	360 W
Brocade 8000	P19	寸法	4.3 x 42.8 x 63.4	4.3 x 42.9 x 63.4
		重量	12.97 kg	13.0 kg
		パケット転送能力	記載なし	360 Mpps
Brocade ServerIron ADX	P21	ライセンス	ADX-CH-LIC-PREM	このライセンスはボックス製品では対象外です。
		選択できるトランシーバオプション	E1MG-SX-OM、E1MG-LX-OM、E1MG-TX	このトランシーバオプションはボックス製品では対象外です。
Brocade TurboIron 24X	P41	IPv4 BGP4 ルート数(RIB): ピア数	記載なし	200Kルート: 20ピア
各種トランシーバ	P23	ファースト・イーサネット	※1 FESX424HFのみ利用可	FESX424HFはカタログ製作時点(2011年5月)ですでに販売終了しております。
アイコンー覧	P4	エアフローの変更	ライセンスによるエアフローの変更に対応	購入時にエアフローの選択に対応